



GALAXIE - SAE 15W-50

100% синтетично състезателно масло на базата на полиалфаолефини (PAO) и естери

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

100% синтетично масло създадено на базата на полиалфаолефини (PAO) и естери с висока молекулна плътност осигуряващо максимално смазване при екстремни условия. Предназначено за високо натоварени спортни и GT (Grand Touring) двигатели на писта. Първоначално разработено за бензинови двигатели, турбокомпресорни (или не), многоклапанни (или не), това масло също е подходящо и за дизелови двигатели. Също така за всеки друг двигател, когато производителя изисква използването на масло в комбинацията от вискозитетен клас SAE 15W-50 и някоя от спецификациите API SG, SH, SJ, SL, SM или SN/CF, ACEA A3/B3 или A3/B4.

Спецификации:

API SN/CF (надвишава изискванията на API SG, SH, SJ, SL, SM)

ACEA A3/B4 (надвишава изискванията на ACEA A3/B3)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 15W-50
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	853
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	127
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	19.5
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		175
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-42
Пламна температура	ASTM D92	°C	234
Динамичен вискозитет при -20°C	ASTM D5293	mPa.s	4000
Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	4.9
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	1.15
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Отлична стабилност на масления филм при високи температури.
- ✓ Изключителни детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства.
- ✓ Запазва качествата и производителността на двигателя.
- ✓ Поддържа постоянно налягане при висока температура.
- ✓ Оптимална защита от отлагания.
- ✓ Добавените синтетични естери увеличават многократно устойчивостта на маслото от летливост (изпаряемост).



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](#)



[yacco bulgaria](#)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.