



# GALAXIE - SAE 5W-30

100% синтетично състезателно масло на базата на полиалфаолефини (PAO) и естери

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

100% синтетично масло създадено на базата на полиалфаолефини (PAO) и естери осигуряващо максимално смазване при екстремни условия. Предназначено за високо натоварени спортни и GT (Grand Touring) двигатели на писта. Първоначално разработено за бензинови двигатели, турбокомпресорни (или не), многоклапанни (или не), това масло също е подходящо за LPG и дизелови двигатели. Също така за всеки друг двигател, когато производителя изисква SAE 5W-30 ACEA A3/B4, или API SL масло.

### Спецификации:

ACEA A3/B4

API SL (покрива изискванията на API SN двигателния тест)



## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  | Метод        | Мерни единици      | SAE 5W-30 |
|----------------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| Относително тегло при 20°C       | ASTM D4052   | kg/m <sup>3</sup>  | 855       |
| Кинематичен вискозитет при 40°C  | ASTM D445    | mm <sup>2</sup> /s | 70        |
| Кинематичен вискозитет при 100°C | ASTM D445    | mm <sup>2</sup> /s | 11.8      |
| Вискозитетен индекс              | ASTM D2270   |                    | 165       |
| Температура на течливост         | ASTM D97     | °C                 | -45       |
| Пламна температура               | ASTM D92     | °C                 | 226       |
| Динамичен вискозитет при -30°C   | ASTM D5293   | mPa.s              | 6100      |
| Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C    | CEC L-036-90 | mPa.s              | 3.7       |
| Съдържание на сулфатна пепел     | ASTM D874    | % masse            | 1.2       |
| Обща алкалност (Т.В.Н.)          | ASTM D2896   | mgKOH/g            | 10        |

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

## СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Вискозитетния клас SAE 5W и 100% синтетичната формула осигуряват лесно стартиране на двигателя и неговата защита при ниски температури.
- ✓ Отличната стабилност от "срязване" поддържа плътен маслен филм при висока температура дори и при екстремни условия на експлоатация.
- ✓ Формула с подсилена термична стабилност предотвратяваща формирането на депозити.
- ✓ Много ниска изпаряемост намаляваща консумацията на масло.
- ✓ Отлични детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства запазващи двигателя чист.



[www.yacco-bulgaria.com](http://www.yacco-bulgaria.com)



[YACCO Bulgaria](#)



[yacco\\_bulgaria](#)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.