VX 1000 LE - SAE 5W-30

100% синтетично “Fuel economy” масло за бензинови и дизелови двигатели « Mid SAPS » формула

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

VX 1000 LE SAE 5W-30 е специално разработено да обхване широка гама от OEM спецификации. Препоръчано за използване в Евро 4, Евро 5, или Евро 6 бензинови и дизелови двигатели (включително такива оборудвани с филтър за твърди частици), когато производителя изисква масло от вискозитетен клас SAE 5W-30 и някой от упоменатите по-долу стандарти.

Също подходящо и за много видове двигатели на BMW, Fiat, GM, Honda, Hyundaï, Kia, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, P.S.A., Subaru, Suzuki, Ssangyong, Toyota, VW Group…

Официални одобрения:
API SP, BMW Longlife-04 >2019, MB-Approval 229.52, VW 505.00/505.01

Спецификации:
ACEA C3/C2, GM-dexos2™, Opel/Vauxhall OV0401547, MB 229.51/229.31, Chrysler MS 6395, PSA B71 2290-2014, надвишава изискванията на Fiat 9.55535-S1 / 9.55535-S3.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 5W-30
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m3	852
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm2/s	70
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm2/s	12.1
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		171
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-42
Пламна температура	ASTM D92	°C	224
Динамичен вискозитет при -30°C	ASTM D5293	mPa.s	5000
H.T.H.S. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	3.5
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	0.78
Обща алкалност (T.B.N.)	ASTM D2896	mgKOH/g	7

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

✓ Mid SAPS технология (ниско съдържание на Сулфатна пепел, Фосфор и Сяра) за удължаване живота на дизеловите филтри за сажди (DPF) и катализаторните системи (GPF).

✓ ACEA C2 спецификацията предпазва околната среда чрез намаляването консумацията на гориво, CO2 и другите вредни емисии.

✓ Високия вискозитет при висока температура осигурява отлична защита.

✓ Високи детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства запазват двигателя чист и позволяват лесно премахване на депозитите при новата смяна на масло.

✓ Увеличена защита от износване и корозия.

✓ Без проблем достига удължени интервали на смяна препоръчани от производителя.

www.yacco-bulgaria.com

YACCO Bulgaria

yacco_bulgaria

Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.