



HYGLIS 68

Многофункционално масло за плъзгачи на машинни инструменти

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

HYGLIS 68 е перфектно адаптирано за смазване **плъзгачите на машинни инструменти**, независимо от натоварването или скоростта.

Може също да се използва и за други части на машинните инструменти, вкл. съединители, хидравлични системи и редуктори с или без електромагнитни потопени съединители.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	Типични стойности
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	882
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	69.8
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.96
Вискозитетен индекс			102

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Отлични противоизносващи и "Extreme Pressure" свойства.
- ✓ Много добра устойчивост на пенообразуване и десемулсия.
- ✓ Висока адхезия асоциирана с нисък коефициент на триене.
- ✓ Не е агресивен към уплътненията.
- ✓ Много добра устойчивост на окисляване.
- ✓ Добра филтрируемост и ниска точка на откапване.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.