



OP 74

Масло за пневматични инструменти

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

OP 74 е лубрикант за пневматични инструменти на основата на инхибирано минерално масло. Намира употреба в системите за смазване на пневматични сондажи за скали.

Това масло има широк обхват на приложения, вкл. и в затворени пространства (тунели, галерии, ...).

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	Типични стойности
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	884
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	100
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		100
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-27
Пламна температура	ASTM D92	°C	>200

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ "Extreme Pressure" формула за повишена устойчивост на удари.
- ✓ Много добри противоизносващи свойства.
- ✓ Некапещият агент позволява отлична адхезия и намалява разхода на масло.
- ✓ Добро поведение при ниски температури.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.