



GRAISSE MULTIP EP 0

“Extreme Pressure” мултифункционална грес на литиева основа

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

GRAISSE MULTIP EP 0 е предназначена за системи за централно смазване, работещи при ниско налягане и температури. Също така и за картери на ангренажи.

В частност адаптирана за смазване на машини за рязане на строителни материали.

Ефикасна в широк температурен диапазон **от -20°C до +140°C**, пикова температура до +170°C.

Спецификации:

Клас N.L.G.I. 0

ISO L-XBDHB 0

DIN KPON-20 / MPON-20

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типични стойности
Цвят	Зрителен	Кехлибар
Вид	Зрителен	Полу-течен
Консистенция (проникваемост 60 удара)	ASTM D217	355-385 (10 ⁻⁴ m)
Температура на откапване	ISO 22286	180°C
Вид на уплътнителя		Литии
Точка на спояване	ASTM D2596	≥ 315 kg

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Добри противоизносващи, “Extreme Pressure” и антикорозионни качества.
- ✓ Много ниска разтворимост във вода.
- ✓ Отлична адхезия.
- ✓ Консистенцията е почти течност за лесна течливост на греста в системата.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на този продукт, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.