



# MVX 1000 2T

100% синтетично масло на базата на естери за  
2-тактови двигатели на мотоциклети

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

**MVX 1000 2T** е 100% синтетично висококачествено масло за смазване на 2-тактови двигатели с висока мощност. Предназначено е за състезания, шосе или off road употреба.

Също така за смазване на последно поколение 2-тактови двигатели с директно впръскване или катализаторни системи: мотоциклети, ATV, картинги и др.

Съвместимо за **разделно смазване или предварително приготвени смеси.**

**Смесване:** според препоръките на производителя: главно между 1 и 3%, до 6% за 100 кубикови картинги.

### Спецификации:

JASO FD (код на лиценза 033YCO140)

API TC+/TC, ISO-L-EGD

2T direct injection engine


## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  | Метод      | Мерни единици      | Типични стойности |
|----------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Относително тегло при 20°C       | ASTM D4052 | kg/m <sup>3</sup>  | 879               |
| Кинематичен вискозитет при 40°C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 75                |
| Кинематичен вискозитет при 100°C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 11.3              |
| Вискозитетен индекс              | ASTM D2270 |                    | 142               |
| Температура на течливост         | ASTM D97   | °C                 | -51               |
| Пламна температура               | ASTM D92   | °C                 | 110               |
| Цвят                             | Зрителен   |                    | Син               |

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

## СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ 100% синтетичното естерно базирано масло осигурява изключителна устойчивост при високи температури, защитавайки двигателя.
- ✓ Отлични бездимни свойства.
- ✓ Изключителна съвместимост за смесване с горивото.
- ✓ Нископепелна формула предотвратяваща образуването на депозити в горивната камера.
- ✓ Маслото е оцветено в син цвят за лесно разпознаване при смесване с гориво.
- ✓ Предотвратява затлачвания по изпускателните колектори, маслените пътища и буталата.



**033YCO140  
FD**

**JASO M345**

нивото е гарантирано от  
YACCO S.A.S.



[www.yacco-bulgaria.com](http://www.yacco-bulgaria.com)



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco\\_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.