



MVX 500 2T

Полу-синтетично масло за 2-тактови двигатели на мотоциклети

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

MVX 500 2T е специално създадено за смазване на 2-тактови високооборотни двигатели използвани в тежки експлоатационни условия.

Подходящо за разделно смазване или предварително приготвени смеси.

Смесване: от 2 до 4%, според препоръките на производителя.

Спецификации:

JASO FD (код на лиценз 033YCO135)

API TC

ISO-L-EGD

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	Типични стойности
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	869
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	76
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.9
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		132
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-36
Пламна температура	ASTM D92	°C	114
Цвят	Зрителен		Син

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Предотвратява отлагания по изпускателната система.
- ✓ Отлична защита на компонентите в двигателя против ръжда.
- ✓ Много ефикасна защита на компонентите в двигателя.
- ✓ Маслото е оцветено в син цвят за лесно разпознаване при смесване с гориво.
- ✓ Предотвратява проблеми със запалителните свещи и залепване на сегментите.



**033YCO135
FD**

JASO M345
нивото е гарантирано от
YACCO S.A.S.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](#)



[yacco_bulgaria](#)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.