



MVX RACE 2T

100% синтетично масло на базата на естери за 2-тактови двигатели на състезателни мотоциклети

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Специално формулирано и развито в състезания да смазва 2-тактови мотоциклетни двигатели (пистови, кросови, ендуро), опериращи при **изключително висока скорост и смазващи се посредством смесване**.

За не толкова натоварени експлоатационни режими, използвайте MVX 1000 2T, което позволява пълното изгаряне на маслото.

Смесване: От 1.5 до 5%, в зависимост Вашите предпочитания, препоръките на производителя или сервизният механик.

100 % синтетична естерна формула. Може да се смесва с всеки вид бензин и специално безоловен, или бензин с високо октаново число.

Спецификации:

API TC+

Развито в състезания MVX RACE 2T широко надвишава изискванията на Американския стандарт API.


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	Типични стойности
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	921
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	123
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	17
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		151
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-39
Пламна температура	ASTM D92	°C	230
Цвят	Зрителен		Червен

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Много добра противоизносваща и противозадираща защита.
- ✓ Изключителна устойчивост при високи температури.
- ✓ Отлична защита от образуване на лакови покрития и нагар.
- ✓ Цвета на маслото е червен за лесна идентификация в горивото.
- ✓ Изключително високи смазочни качества които намаляват триенето и запазват първоначалните качества на двигателя.
- ✓ Предотвратява проблеми със запалителните свещи и слепване на сегментите.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.