



MVX QUAD 4 - SAE 10W-40

YACCOSYNTH синтетична технология масло за
4-тактови двигатели на ATV/QUAD

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Синтетична технология масло за 4-тактови двигатели на ATV/QUAD използвани целогодишно във всички условия на експлоатация (спортни нужди, професионално или за развлечение).

Осигурява специфична защита на скоростни кутии и мокри съединители (JASO MA2), което подобрява превключването на предавките.

Надвишава изискванията на водещите ATV/QUAD производители.

Спецификации:

JASO MA2

API SL

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 10W-40
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	868
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	100
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		157
Температура на течливост	ASTM D97	°C	- 39
Пламна температура	ASTM D92	°C	226
Динамичен вискозитет при - 25°C	ASTM D5293	mPa.s	6200
Н.Т.Н.С. вискозитет	CEC L-036-90	mPa.s	3.8
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	1.15
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Специфичните свойства осигурява отлична работа на съединителя.
- ✓ Отличната защита против износване на компонентите в двигателя и скоростната кутия удължава експлоатационния им живот.
- ✓ Вискозитетния клас SAE 10W-40 осигурява бърза циркулация на масло и подобрява стартирането на двигателя при студен старт.
- ✓ Добри нива на детергентни (миеци) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства запазват двигателя чист.
- ✓ Високата устойчивост от „срязване“ осигурява оптимални качества на масления филм през периода на експлоатация.
- ✓ Перфектно адаптирано за съвременни ATV/QUAD и в частност тези с ниски емисии на отработените газове.
- ✓ Ниски нива на фосфор за увеличена защита на катализаторните системи.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](#)



[yacco bulgaria](#)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.