



FORK FLUID SAE 7.5W

Масло за вилки

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Хидравлична течност за обвърнати или cartridge (двукамерни) вилки. Тествана в състезания. Осигурява прогресивна и гладка работа на окачването. В частност препоръчана за SHOWA или WHITE POWER cartridge-тип вилки.

Това масло е част от гамата на YACCO FORK FLUID. За по-меко функциониране на амортизатора, използвайте FORK FLUID SAE 2.5W или 5W, а за по-твърдо FORK FLUID SAE 10W, 15W или 20W.


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 7.5W
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	860
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	22
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	5
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		163
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-39
Пламна температура	ASTM D92	°C	185

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Висока защита от „срязване“.
- ✓ Отлични противопенни, противоизносващи, антиокислителни и антитриещи свойства.
- ✓ Отлично поведение на вилката в широки температурни граници при всички експлоатационни условия.
- ✓ Масло запазващо вискозитета и качествата си през целият период на експлоатация.
- ✓ Защита на О-пръстени.
- ✓ Съвместимо с уплътненията на амортизатора.



www.yacco-bulgaria.com



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.