



TRANSPRO 65 FE - SAE 5W-30

100% синтетично масло « Low SAPS » формула

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Създадено за дизелови двигатели отговарящи на последните изисквания за еко емисии, а именно Euro VI / Euro V (камиони, бусове) и Tier 4 / Tier 3 (пътно-строителна и аграрна техника) оборудвани със системи за третиране на отработените газове: дизелови филтри за твърди частици (DPF) и/или SCR технология (използваща AdBlue течност).

TRANSPRO 65 FE 5W-30 специално е разработено да подобри икономията на гориво и редуцира отработените газове

Официални одобрения:

Volvo VDS-5, Renault Trucks RLD-5, Mack EOS 5

Daimler Trucks DTFR 15C130 в прогрес (предходната MB228.61)

Спецификации:

ACEA F01, API FA-4, API SN, DTFR 15C130/MB228.61

Cummins CES 20087, DFS 93K223, JASO DH-2

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 5W-30
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	859
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	58.5
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		159
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-42
Пламна температура	ASTM D92	°C	222
Динамичен вискозитет при -30°C	ASTM D5293	mPa.s	6060
Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	3.04
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	1 max
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	9.8

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ 100% синтетичната формула осигурява изключителна термична стабилност и мигновено смазване при студент старт.
- ✓ Специфичните добавки с ниски нива на Сулфатна пепел, Фосфор и Сяра за пълна съвместимост с филтрите за твърди частици ги предотвратяват от запушване.
- ✓ Много високи детергентни (миеци) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства запазващи двигателя перфектно чист.
- ✓ Вискозитетен клас SAE 5W-30 и 100% синтетична формула за изключително намаляване консумацията на гориво и вредни емисии сравнено със SAE 5W-30 API CK-4 масло.
- ✓ Нисък НТНС за максимална икономия на гориво.
- ✓ Удължени интервали на смяна до 150 000 км зависещи от експлоатационните условия, съдържанието на сяра в горивото и препоръките на производителя.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)

